

A melhor solução em segurança e controle de numerário do mercado. Possui cofre reforçado em aço de 1/2", módulos para contagem e validação de valores, que garantem autenticidade de depósito e rejeição de cédulas falsas. Os malotes são projetados para facilitar a coleta e o transporte do numerário depositado, eliminando as inúmeras operações de contagem e recontagem das cédulas. É mais tranquilidade, com controle e proteção dos valores acumulados no dia a dia do seu negócio.

Proteção

Estrutura física fortalecida com aço de 1/2" aliada a soluções de segurança digital como biometria e segredo eletrônico, e a exclusiva tecnologia Diebold Nixdorf de inutilização de numerário (entintamento ativo), que garante que somente pessoas cadastradas tenham acesso aos valores e dados armazenados.

Conectividade

Através de uma plataforma segura de software, o DCASH se conecta remotamente com PCs, smartphones e tablets, fazendo com que os usuários autorizados consultem e gerenciem as transações realizadas, imprimam relatórios e até acionem o transporte de valores, quando necessário.

Garantia de Depósito

Além dos módulos para contagem e validação de valores, que aumentam a garantia de eficiência de depósito, o DCASH possui uma exclusiva entrada 'boca de lobo', que permite o depósito de cédulas e cheques mesmo em casos de queda de energia elétrica.



Características

Segurança

- Central de alarme com sirene e bateria
- Sensor sísmico, sensor de abertura do gabinete superior e da porta do cofre
- Sensor de intrusão "Mesh" em 5 faces do cofre (Opcional)
- Sistema de dissuasão mediante inutilização de numerário – "Entintamento" (Opcional)

Funções operacionais do software

- Abertura e fechamento
- Depósito e validação de notas
- Identificação de usuário por senha e/ou biometria
- Cadastramento de usuário e monitoração remota
- Versátil tela de configuração que permite adaptar o aplicativo a suas necessidades operacionais

Monitoração de numerário

- O Web Site CashView é um sistema que permite ao usuário a gestão do numerário depositado no DCASH
- Permite a visualização do valor depositado, quantidade de cédulas, denominação de cada cédula e o valor acumulado de todos os depósitos efetuados
- Além disso permite a emissão de relatórios e exportação de dados em EXCEL, WORD e PDF.

*Especificações

Arquitetura interna

- Processador Intel
- Memória DDR3 - 4GB
- HDD 500 Gb
- Placa de rede Ethernet 10/100/1000 On Board

Impressoras

- Impressora térmica ultrarrápida, com guilhotina e corte automático dos recibos
- Bobina de papel com 80 mm de largura e até 83 mm de diâmetro

Monitor de vídeo

- Touch screen e LCD 10"

Cofre

- Cofre de aço de 1/2" (Reforço de CDP opcional)
- Fechadura eletrônica com segredo duplo

Depósito

- 1 (um) validador de cédulas com alimentador de maço de até 30 cédulas (Opção para 1 ou 2 validadores nota a nota e 2 validadores com alimentador de maço)
- Entrada (boca de lobo) para depósitos emergenciais
- Malote autolacrável

Condições de instalação

- Alimentação bivolt 110/220 VAC
- No Break de 700 VA
- Temperatura 0°C a 40°C e umidade relativa
- 10% a 80% (Sem condensação)

Peso

- 350 KG



Dimensões (AxLxP)

1080 mm x 483 mm x 550 mm

Consulte o manual de instalação para outras configurações e parâmetros de instalação

*Os componentes e tecnologias variam de acordo com a região e estão sujeitos à disponibilidade