

ATM Recicladora

A ATMR 4500 conta com a qualidade e a segurança da tecnologia Diebold Nixdorf. Dotada de funcionalidades exclusivas, como a reciclagem de cédulas e depósito inteligente de cheques, o equipamento atende às normas brasileiras de acessibilidade, além de oferecer transações mais rápidas com um baixo custo de propriedade. Com footprint reduzido, pode ser instalado na grande maioria de ambientes. Perfeito para aplicações que exigem alta disponibilidade e agilidade nas operações.

Versátil E Seguro

Com funcionalidades exclusivas, disponíveis na configuração de módulos opcionais, a ATMR 4500 garante mais facilidade e comodidade ao usuário final, sem abrir mão de todo o aparato de segurança física e lógica da DN.

Acessibilidade

Qualquer usuário, portador ou não de necessidades especiais, consegue utilizar o terminal de pagamentos da Diebold Nixdorf com facilidade e rapidez. A ATMR 4500 atende todas as normas brasileiras dispostas na NBR 15.250.

Eficiência

Permite a reciclagem das cédulas depositadas para saques, de forma segura e simples, otimizando o uso do dinheiro e reduzindo custos.



Características

Microprocessador

- Arquitetura Intel.

Memória

- A partir de 32 GB .

Disco Rígido

- SSD de 1 TB .

Interface De Som (opcional)

- Amplificador e 2 alto-falantes.

Leitora De Cartão

- Manual do tipo inserção (DIP), para leitura de trilhas 1, 2 e 3 e smart card (ABA/ISO EMV).

Monitor De Vídeo E Teclado

- LCD de 15", com resolução de 1024 x 768 pontos, proteção antivandalismo, com touch screen PCAP. Teclado padrão ABNT 15.250, de 16 teclas. Teclas com sistema antifurto, homologado PCI.

Impressora De Recibos

- Térmica de alta velocidade com 48 colunas. Corte por guilhotina e entrega do recibo. Dispositivo para alimentação automática de papel. Bobina de até 9".

Conector Para Fone De Ouvido

- Na parte frontal do painel com ajuste de volume.

Espelhos De Segurança

- Convexos, posicionados na parte superior do painel.

Módulo Depositário De Cheques

- Para receber depósito de cheques, individualmente, sem envelopes. Captura a imagem da frente e verso do cheque, leitura do CMC-7 e impressão de uma linha no verso. Resolução de 300 dpi. **Módulo Opcional**

Módulo Reciclador De Cédulas

- Módulo receptor e dispensador de cédulas, com tecnologia DN, que permite a reciclagem de até 4 tipos de cédulas. Sistema de entrega e depósito em maço de até 300 cédulas. Possui 4 cassetes de reciclagem e 1 cassete de depósito com espaço de 420 mm para notas e 1 cassete para 300 notas rejeitadas.

Acessibilidade

- Construído com dimensões e alcances que atendem integralmente à norma NBR 15.250.

Indicadores Luminosos

- Leds que orientam a transação em todos os dispositivos.

Acesso

- Traseiro para manutenção e operação.

Gabinetes

- Superior: Em chapa de aço de 1/4" de espessura, com painel de cliente em aço acabamento ABS.
- Inferior: Cofre com chapa de aço de 3/8" de espessura, com porta de 3/8", revestimento interno de CDP, fechadura eletrônica multitranca. Sensores para indicação de porta aberta, sísmico. Rodízios para movimentação na instalação.

Opcionais Inclusos

- Smart card, finger print e touch screen;
- Filtro de privacidade
- Leitora de código de barras
- Câmera de vídeo
- Identificação biométrica
- Antiskimming.
- Leitora Contact less
- Sistema de entitamento de cédulas ativo
- UPS (Short Break)

Condições Ambientais

- Temperatura entre 5°C e 35°C, umidade relativa 10% a 80% (sem condensação), tensão de alimentação 110/220 VAC.

Dimensões



Altura: 1525 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 965 mm
Peso: 900 kg